

## Antiskli Flis:

Sklisikring til keramiske overflater.

### Behandlings områder:



Hotell, motell, sykehus, butikker, kjøpesenter, restaurant, kontor, basseng bunn og kant, badromsgulv, badekar. etc.

### Generelt:


- Sklisikringen varer 1 til 5 år, det kommer an på slitasje, og hvor lang virknings tid som blir valgt. Spør selger angående behandlingstid.
- Det er enkelt å påføre; vask først overflater, spray på Antiskli Flis, vask over gulvet med rent vann, og skrub. Se på neste side for mer detaljert informasjon.
- Antiskli Flis er et overflateaktivt stoff, som reagerer på overflatene til bla. fliser. Når Antiskli Flis etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før behandling.
- Det danner seg usynlige fibere på flatene som blir behandlet.
- Det er ikke noen snuble effekt av sklisikringen, det er behaglig, og trygt å gå på.
- Når man vasker et behandlet område kan man oppleve litt mer friksjon, men det er ikke noe problem å vaske over.
- Billig forsikring mot fallskader, for kunder og ansatte.
- Ved å behandle gulvet med Antiskli Flis, så vil gulvet bli 2 til 3 ganger mer sklisikkert. Eksempel: Før behandling 0,2 ~ 0,4 COF etter behandling 0,7 ~ 0,9 COF (COF er friksjons koeffisient, dvs. hvor mye som skal til før en ting begynner å skli).
- Kan brukes ute og inne, blir brukt mest til innvendig bruk.
- Sklisikre fliser kan generelt bli mye mer sklisikre. Vår erfaring med sklisikre fliser er at de fleste er sklisikre, helt til de får vann eller snø på overflaten, da forsvinner friksjonen, og det blir glatt.
- Til bedriftskunder så har vi et tilbud om gratis test på kundens fliser.
- På større overflater som vi påfører, så vil vi foreta friksjonstester, for å se når det er behov for rebehandling. Første test vil bli etter ca et år, vi vil da se hvor ofte rebehandling er nødvendig. Friksjonstesting er en gratis service til våre kunder.
- Antiskli Flis er å få i sprayflasker, eller ferdig påført av Antiskli Norge AS. Forhandlerliste for flasker er lagt ut på vår hjemmeside: [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no)

### Behandlings overflater:


De fleste porøse overflater kan behandles med Antiskli Flis, her er noen eksempler:



Fliser



Marmor



Granitt



Keramikk



Terrazzo

## Produktbeskrivelse:

- Vannbasert.
- Miljøvennlig.
- Inneholder ikke tungmetaller.
- Transparent.
- Slitesterk.

(Datablad ligger på vår hjemmeside [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no))

## Påføring av Antiskli Flis: (Bildene er fra Color Line Fantasy)



Vask over gulvet.



Fjern resterende vann



Påfør Antiskli Flis



Spyl, og skrubb gulvet.

1. Vask grundig over gulvet med fett/oljefri såpe (Jif baderom, kraftvask el.)
2. Fjern resterende vann på gulvet
3. Rist flasken, og spray jevnt lag på overflaten. Påfør mer hvis det blir tørt.
4. Vent i 2 min. som er standard behandlings tid., maksimal tid er 5min.
5. Vask over gulvet to ganger med rent vann, og skrubb. (Skrubben fjerner eventuell matthet).
6. Gulvet er ferdig til bruk.

## Etterbehandling:

- Etterbehandling er kun vanlig renhold, med daglig renholdssåpe.
- Ved bruk i dusj, kjøkken, basseng områder og lignende så anbefaler vi at det blir brukt en såpe som fjerner fett og døde hud celler, minst en gang pr uke.
- Ikke bruk grønnsåpe ved vask av gulv, da vil det danne seg fettlag på gulvet, og det er en grobunn for bakterier. Grønnsåpe er laget for ubehandlet, eller oljet treverk. Bruk såpe som ikke er olje/fettbasert, spør hva din såpeleverandør anbefaler.
- Sklisikringen sitter på overflaten, den kan bli fjernet ved bruk av high speed maskin, eller daglig vask med gulvvaskemaskin med de groveste børstene. Hvis din gulvvaskemaskin er av den groveste typen, så er det bare ikke noe problem å bytte børstene til en finere børste eller pad (spør din maskin leverandør). Bruk av grov gulvvaskemaskin en, eller to ganger pr år til hovedrengjøring, er ikke noe problem.

## Andre Antiskli produkter:

Antiskli Multifarge: Laget for røffere bruk. Fåes i glatt, ru og hevet ru overflate, laget for fotgjengere og biler. Varer 1- 5 år. Finnes i 6 hovedfarger, og 1089 farger i henhold til Pantone fargekart. Sklisikring av alle overflater: metall, plast, glass, flis, etc.

Antiskli Decotex: Vannbasert en komponent sklisikring, er å få i rød, grønn og grå. Resistent mot vann, salt og UV. Varer inntil 5 år. Sklisikring av alle overflater.

Antiskli Norge AS har også emballasjesikring som 50 % - 95 % rimeligere enn våre konkurrenter. Virker etter borrelåsprinsippet, lett å løfte rett opp, umulig å skli fra hverandre Les mer om våre produkter på vår hjemmeside: [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no)

### Kontakt informasjon:

Antiskli Norge AS  
Laskengrenda 46  
3221 Sandefjord

Tlf: 33 21 13 80  
Faks: 33 21 13 81  
Mobil: 90 16 79 99  
E-post: [info@antiskli.no](mailto:info@antiskli.no)  
Internett: [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no)